





Mega StarLEDs T5 (16x35mm) BA15d 3x3mm LED 28V AC/DC mit Brückengleichrichter



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA15d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA15d
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.



Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
HCB1635D3028-RT	Red	28V AC/DC	17mA	3 x 400mcd	630nm
HCB1635D3028-GN	Green	28V AC/DC	16mA	3 x 2400mcd	525nm
HCB1635D3028-GE	Yellow	28V AC/DC	17mA	3 x 340mcd	587nm
HCB1635D3028-BL	Blue	28V AC/DC	16mA	3 x 720mcd	470nm
HCB1635D3028-WK	White Clear	28V AC/DC	7mA	3 x 2100mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
HCB1635D3028-WD	White Diffuse	28V AC/DC	7mA	3 x 1050mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice



H-C-B Technik

info@hcb-technik.de
www.hcb-technik.de

Mega StarLEDs
T5 (16x35mm) BA15d with bridge rectifier

b	Changed Currents	28.04.2011	D.L.	Drawn: D.L.	Ch'd: H.K.	Date: 02.11.04
a	RoHS compliant	15.10.2005	J.J.			
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 1 : 1	Datasheet: HCB1635D3028-XX	